ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 01.03.2023

Трубы полиэтиленовый для прокладки кабелей связи ЗПТ ВОЛС
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ТУ 22.21.21-001-47025792-2020

Диаметр труб,мм (наружн./внтур.)	Толщина стенки,мм	Вес 1 п.м., кг	Сопртовление сжатию, Н	Цена 1 п.м. с НДС,руб.	Max намотка в бухте
25/21	2,0	0,14	450	35,00	4000м
25/20	2,5	0,1	450	25,00	
32/28	2,0	0,19	250	47,50	3000м
32/27	2,5	0,23	450	57,50	
32/26	3,0	0,27	750	67,50	
32/25	3,5	0,31	750	77,50	
32/24	4,0	0,37	750	92,50	
36/31	2,5	0,252	450	63,00	2300м
40/35	2,5	0,29	250	72,50	2000м
40/34	3,0	0,34	450	85,00	
40/33	3,5	0,385	450	96,25	
40/32	4,0	0,45	750	112,50	
40/26	7,0	0,7	1250	175,00	
50/43	3,5	0,5	450	125,00	1000м
50/41	4,5	0,63	750	157,50	
50/40	5,0	0,664	750	166,00	
50/26	12,0	1,399	1250	349,75	
63/55,8	3,6	0,64	250	160,00	700м
63/55	4,0	0,69	250	172,50	
63/53	5,0	0,89	450	222,50	
63/51,4	5,8	1,05	750	262,50	
75/66,4	4,3	0,981	250	245,25	400м
110/90	10,0	3,14	750	785,00	150м
С тросиком для затяжки кабеля - +15% к прайсовой стомости					

Трубы применяются для защиты волоконно-оптических линий связи от механических повреждений при прокладке в грунт, через водные преграды, а также в каналах кабельной канализации, по мостам и эстакадам.
Могут прокладываться траншейным и бестраншейным методами. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -50º до +65º

Тип исполенения трубы (с внутренним твердым антифрикционным слоем иди без него, с рифленной или с гладкой поверхностью), цвет трубы, наличие и цвет маркировочных полос, длины бухты, указываются при заказе в свободной форме.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480
Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 01.03.2023

КАМЕРА ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОДАНЯ (КОТ-2)

Технические характеристики

1. Материал - полиэтилен (HDPE)
2. Вес: а) корупс камкеры - 21кг
   б) крышка - 14кг
   в) комлпект крепления - 3кг
3. Габариты с установленной крышкой 1060х510 мм
4. Вводы в камеру представляют единое целое с корпусом камеры
5. Внешний выступ ввода - 115мм
6. Диаметр вводов (наружный) - 40(50)мм
7. Количество вводо - 4
8. Сопротивление камеры ударной нагрузке - до 16кН/кв.м
9. Выпускаются по ТУ 2291-001-47025792-00

КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА (КОД)

Технические характеристики

1. Материал - полиэтилен (HDPE)
2. Вес - 15гк
3. Габариты 875х745х465 мм
4. Герметичность - исключает попадание грязи
5. Запас кабеля - 120м

Рабочие размера присоединительных площадок позволяют разместить на них не менее 2х переходных муфт дл ЗПТ диамтеров до 63мм или вырезать отверстие для трубы наружным диаметром 160мм

Количество площадок для присоединения - 8шт
Количество переходных муфт на площадке - не менее 2 шт
Количетсво оптических муфт, размещенных внутри - не более 4шт

КОТ-2 и КОД представляют собой смотровое устройство и предназначены для защиты смонтированных волоконно-оптических муфт от внешних воздействий и выкладки запаса кабеля.

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед с НДС, руб
Камера КОТ-2	шт	17 100,00
Камера КОД	шт	14 000,00
Лента сигнальная ОПТИКА 40мм (500п.м.) 100мкм ЛСО -40	шт	600,00
ПНД муфта соединительная Д32	шт	150,00
ПНД муфта соединительная Д40	шт	220,00
ПНД муфта соединительная Д63	шт	420,00
ПНД заглушка Д32	шт	70,00
ПНД заглушка Д40	шт	110,00
ПНД заглушка Д63	шт	220,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 01.03.2023

Труба полиэтиленовая техническая
ТУ 2248-016-47025792-2015

Диаметр труб, мм	Толщина стенки, мм	Вес 1пм кг.	Цена 1пм с НДС, руб	Толщина стенки мм	Вес 1пм кг.	Цена 1пм с НДС, руб	Толщина стенки мм	Вес 1пм кг.	Цена 1пм с НДС, руб
SDR	SDR 26			SDR 21			SDR 17,6		
110	4,2	1,438	237,27	5,3	1,782	294,03	6,3	2,103	347,00
125	4,8	1,868	308,22	6,0	2,292	378,18	7,1	2,692	444,18
140	5,4	2,352	388,08	6,7	2,963	488,90	8,0	3,388	559,02
160	6,2	3,079	508,04	7,7	3,774	622,71	9,1	4,413	728,15
180	6,9	3,854	635,91	8,6	4,735	781,28	10,2	5,573	919,55
200	7,7	4,769	786,89	9,6	5,883	970,70	11,4	6,920	1141,80
225	8,6	5,982	987,03	10,8	7,451	1229,42	12,8	8,737	1441,61
250	9,6	7,434	1226,61	11,9	9,101	1501,67	14,2	10,760	1775,40
280	10,7	9,294	1533,51	13,4	11,500	1897,50	15,9	13,470	2222,55
315	12,1	11,810	1948,65	15,0	14,460	2385,90	17,9	17,060	2814,90
355	13,6	14,940	2465,10	16,9	18,370	3031,05	20,1	21,630	3568,95
400	15,3	18,910	3120,15	19,1	23,370	3856,05	22,7	27,520	4540,80
450	17,2	23,940	3950,10	21,5	29,610	4885,65	25,5	34,770	5737,05
500	19,1	29,510	4869,15	23,9	36,530	6027,45	28,3	42,850	7070,25
560	21,4	37,090	6119,85	26,7	45,770	7552,05	31,7	53,490	8825,85
630	24,1	46,980	7751,70	30,0	57,780	9533,70	35,7	68,090	11234,85
	SDR 17			SDR 13,6			SDR 11		
110	6,6	2,190	361,35	8,1	2,656	438,24	10,0	3,199	527,84
125	7,4	2,806	462,99	9,2	3,417	563,81	11,4	4,157	685,91
140	8,3	3,516	580,14	10,3	4,290	707,85	12,7	5,188	856,02
160	9,5	4,602	759,33	11,8	5,609	925,49	14,6	7,214	1190,31
180	10,7	5,833	962,45	13,3	7,105	1172,33	16,4	8,592	1417,68
200	11,9	7,182	1185,03	14,7	8,749	1443,59	18,2	10,600	1749,00
225	13,4	9,121	1504,97	16,6	11,090	1829,85	20,5	13,440	2217,60
250	14,8	11,190	1846,35	18,4	13,660	2253,90	22,7	16,530	2727,45
280	16,6	14,030	2314,95	20,6	17,120	2824,80	25,4	20,710	3417,15
315	18,7	17,810	2938,65	23,2	21,690	3578,85	28,6	26,200	4323,00
355	21,1	22,610	3730,65	26,1	27,530	4542,45	32,2	33,270	5489,55
400	23,7	28,620	4722,30	29,4	34,940	5765,10	36,3	42,250	по запросу
450	26,7	36,300	5989,50	33,1	44,220	7296,30	40,9	53,550	по запросу
500	29,7	44,870	7403,55	36,8	54,610	9010,65	45,4	66,070	по запросу
560	33,2	56,100	9256,50	41,2	68,480	11299,20	50,8	82,790	по запросу
630	37,4	71,150	11739,75	46,3	86,610	14290,65	57,2	104,800	по запросу

SDR - размерное соотношение диаметра трубы к толщине стенки

Трубы из вторичного полиэтилена предназначены для технического применения в качестве безнапорной наружной канализации,гильз под дорогами,защитной оболочки кабелей связи.

Трубы соединяются с помощью муфт или используютя отрезками в качестве гильз под дорогами.

Технические трубы выпускаются в отрезка по 12м или 13м, черного цвета без маркировочных полос.